

BITUX^X

MS-14401 Schlüsselsafe

BEDIENUNGSANLEITUNG



Öffnen der Schlüsselbox

1. Schieben Sie die Schutzabdeckung nach unten um die Zahlenkombination einsehen zu können.
2. Stellen Sie Ihre Kombination ein um die Schlüsselbox zu öffnen (Werkseinstellung 0-0-0-0).
3. Ziehen Sie den Arretier-Hebel zum Öffnen der Schlüsselbox nach unten.
4. Öffnen Sie die Frontklappe vollständig um einen Schlüssel zu entnehmen oder einzuschließen.
5. Schließen Sie die Klappe (die Klappe muss mit deutlichem Klick einrasten) und verstellen Sie den Zahlencode um die Schlüsselbox zu sichern.
6. Schließen Sie die Schutzabdeckung.

Ändern der Kombination

1. Öffnen Sie die Schlüsselbox (s. oben).
2. Drehen Sie die geöffnete Schlüsselbox so, dass das Innere der Frontklappe zu Ihnen zeigt. Der Reset-Hebel sollte links vor Ihnen sein. Arretieren Sie den Reset-Hebel, indem Sie diesen nach oben rechts schieben.
3. Stellen Sie nun die gewünschte Kombination ein. Prüfen Sie, dass der Reset-Hebel arretiert wurde und die Kombination korrekt eingestellt wurde.
4. Lösen Sie den Reset-Hebel und bringen diesen auf die Ausgangsposition. Die neue Kombination ist nun eingestellt. ACHTUNG: Prüfen Sie die neue Kombination VOR dem Schließen des Deckels. Bei verstellter Kombination lässt sich der Arretier-Hebel auf der Frontklappe nicht herunterziehen! Achten Sie auch darauf, dass der kleine silberne Bolzen auf der rechten Seite (Teil des Reset-Hebels) komplett eingezogen ist.
5. Schließen Sie die Frontklappe und ändern Sie die Kombination, damit die Schlüsselbox gesichert ist.
6. Schließen Sie die Schutzabdeckung.

PRÜFEN SIE DEN CODE VOR DER MONTAGE ODER VERWENDUNG DER SCHLÜSSELBOX!

Wichtig

1. Für besseren Witterungsschutz, halten Sie die Schutzabdeckung stets geschlossen.
2. Wir empfehlen keine simplen Kombinationen wie 1-1-1-1. Diese sind leicht zu erraten.
3. Drehen Sie die Einstellräder wöchentlich, damit der Mechanismus beweglich bleibt.

Wandmontage:

1. Öffnen Sie den Safe, im Inneren befinden sich 5 Löcher auf der Rückseite des Safes.
2. Halte Sie den Safe an die Wand und markiere die Position der Löcher mit einem Bleistift.
3. Benutze einen Steinbohrer, um die Löcher in die Wand zu bohren.
4. Setzen Sie Kunststoffdübel in die Wand ein.
5. Safe mit Schrauben an der Wand befestigen

Vertrieb: M&S Vertriebservice GmbH, Hermann-Schomburg-Str.6, 02694 Großdubrau