

BITUX^X

MS-15751

Kajakwagen Aufbauanleitung



Vertrieb: MS Vertrieb Service GmbH, Hermann-Schomburg-Str. 6, 02694 Großdubrau



Allgemeine Grundsätze

- Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, alle Anweisungen zu lesen und zu befolgen.
- Überprüfen Sie das Produkt vor dem Gebrauch, um sicherzustellen, dass es richtig zusammengebaut ist und alle Teile in einem sicheren Zustand sind.
- Dieses Produkt ist nur für den Transport eines einzelnen Kanus oder Kajaks vorgesehen.
- Die Verwendung des Kajakwagens über den ursprünglichen Zweck des Produkts hinaus wird nicht garantiert.
- Vergewissern Sie sich, dass das Kajak oder Kanu fest mit dem Kajakwagen verbunden ist, bevor Sie es bewegen.
- Die Gewichtskapazität für dieses Produkt beträgt 90 kg. Überschreiten Sie dieses Gewicht nicht.

Teile



Teil	Beschreibung	Anzahl
A	Kayak Träger	1
B	Rad	2
C	Rad Stift	2
D	Befestigungsgurt	1



Montage

- Befestigen Sie auf jeder Seite der Achse des Kajakwagens ein Rad und sichern Sie es mit einem Radstift.
- Bitte beachten Sie: Jeder Stift gleitet durch die Achse, dann drehen Sie den Ring um, um ihn zu befestigen.



Montage-Optionen

Verwenden Sie den mitgelieferten Befestigungsgurt, um ein Kanu oder Kajak am Kajakwagen zu befestigen.

Kajak- und Kanu-Designs variieren; daher kann der Kajak-Trolley an verschiedenen Stellen montiert werden, um diese Konfigurationen zu unterstützen.

Hinweis: Vergewissern Sie sich vor dem Transport eines Kanus oder Kajaks, dass der Befestigungsgurt vollständig gesichert und frei von überschüssigem Spiel ist. Überschüssiges Gurtband kann dazu führen, dass das Kajak herausrutscht, insbesondere auf unebenem Gelände.

Befestigung am Ende vom Kajak



Befestigung in der Mitte vom Kajak



Befestigung vorn am Kajak

